



ENVIRONNEMENT

# Ctzencart<sup>™</sup>

## SERIES



# Allez de l'avant !

Une nouvelle façon de faire les choses;  
design ergonomique et nouvelles fonction.



ENVIRONNEMENT



La série Ctzencart intègre de par ses fonctions l'élégance et le pouvoir de se distinguer.

#### Conception optimisée

- Le procédé de moulage par injection de polyéthylène haute densité (PEHD) d'IPL permet une conception ainsi que des épaisseurs précises et constantes;
- Stabilisé anti-UV pour contrer les effets du soleil à long terme;
- 100 % recyclable;
- Monopiece construit sans boulons ni trous pouvant causer des fuites;
- Stabilité maximale pour résister au vent.

#### Options disponibles



Poignées larges



Prise européenne



Roue silencieuses de caoutchouc-TPE et plastique en formats de 10" et 12"

Se fixent sans outils



Nouvelle poignée encastrée

Empilable avec la barre de préhension

Couleurs (standards)  
Autres couleurs (en options)



Choix de roues de  
plastique et caoutchouc

8" | 10" | 12"

Option



Pour la collection semi-automatisée :  
prise américaine de type B, prise européenne  
de type C et entièrement automatisée de type G.

# CtzenCart<sup>MC</sup>

## SERIES

240 L / 64 U.S. gal.

### Caractéristiques techniques

- Instructions d'utilisation multilingue
- Large zone d'impression
- Estampage à chaud numéros de série séquentiels et code barres
- IML (In-Mold Labeling) disponible

Conception élaborée du couvercle qui empêche les insectes nuisibles d'entrer dans le bac

L'étiquette RFID et le code barres disponibles en option permettent l'identification rapide du bac



Adaptation selon le type de prise européenne ou américaine

Ouverture du couvercle à 270 degrés

Couvercle ventilé en option pour la collecte organique

Poignées ergonomiques

Design concave rigide et robuste

Bavette intégrée compatible à la collection semi-automatisé type B

Couvercle étanche qui recouvre le bac

Épaulement d'arrêt préventif pour la collecte automatisé

Essieu solide en acier plaqué zinc empêchant la corrosion

Barre de préhension en métal, rotative et scellée. Option utilisé avec la prise américaine

Monopiece construit sans boulons ni trous pouvant causer des fuites

### Spécifications 240 L / 64 U.S. gal.

	cm	po		kg	lb
Longueur	71,6	28 3/16	Capacité de charge	109	240
Largeur	61,6	24 1/4	Empilage		11
Hauteur	108,6	42 3/4	Qté/exp. 53 pi. non assemblés		1012
Diamètre des roues	20/25/30	8/10/12			
Essieu standard	1,9	3/4			

# CtzenCart<sup>MC</sup>

## SERIES

240L/64 U.S. gal.

### Garantie

---

- Garantie limitée de 10 ans.
- Résiste aux intempéries et aux chocs; durée de vie estimée de 20 ans.
- Le bac le plus durable en Amérique du Nord.
- Répond aux normes de l'ANSI (American National Standard Institute) pour la sécurité et la comptabilité des systèmes de levage (ANSI Z245.30 et Z245.60)
- Le bac est 100 % recyclable, Code #2



### Certifications

---

En choisissant IPL, vous faites équipe avec un chef de file reconnu de l'industrie. IPL est le premier fabricant de produits de plastique moulés par injection ayant obtenu la certification ISO 9001 en Amérique du Nord. L'ajout de la certification ISO/TS16949 démontre résolument notre engagement à l'égard de la qualité. Le respect de ces normes d'excellence témoigne de nos capacités et de notre savoir-faire.

### Contactez-nous

---

140, rue Commerciale  
Saint-Damien (Québec)  
Canada G0R 2Y0

[ipl-plastics.com](http://ipl-plastics.com)

**1 800 463.0270**



ENVIRONNEMENT