



Mastercart^{MC} SERIES

**Conçue
pour une
vie active**

Bac de collecte semi-automatisée de type B prise Américaine, type C prise Européenne et type G entièrement automatisée.



IDÉAL POUR

- Collecte de déchets, recyclage et matière organique
- Les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels



La solution parfaite adaptée à vos besoins.

Gamme complète de bacs solides et durables conçu pour répondre aux exigences des collectes des matières résiduelles organiques et recyclables.

CONCEPTION OPTIMISÉE

- Le procédé de moulage par injection de polyéthylène de haute densité (PEHD) d'IPL permet une conception ainsi que des épaisseurs précises et constantes;
- Stabilisé anti-UV pour contrer les effets du soleil à long terme;
- 100% recyclable;
- Monopiece construit sans boulons ni trous pouvant causer des fuites;
- Stabilité maximale pour résister au vent;
- Conception optimisée avec option de barrure intégrée Mantisway.

COULEURS STANDARD :

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| Vert 363 | Bleu 285 | Gris 447 |
| Brun 462 | Noir 099 | |

D'autres couleurs disponibles sur demande.
Les couleurs affichées peuvent varier légèrement du produit réel.

Mastercart[™]

SERIES

32 GAL. - 120L / 64 GAL. - 240L / 95 GAL. - 360L



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conception élaborée du couvercle qui empêche les insectes nuisibles d'entrer dans le bac
- Instructions d'utilisation multilingue
- Large zone d'impression
- Estampage à chaud multicolor avec logo d'entreprise
- Estampage à chaud, IML, numéros de série séquentiels et code barres
- L'étiquette RFID et le code barres disponibles en option permettent l'identification rapide du bac
- Facile à manipuler
- Bande moulée antiusure 1 cm
- Adaptation spécifique selon le type de prise européenne ou américaine
- Roues qui se fixent sans outils
- Essieux solides en acier plaqués zinc empêchant la corrosion
- Choix de roues IPL de plastique et caoutchouc-TPE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| VOLUME | 120L / 32 U.S. GAL. (MC1800) | | 240L / 64 U.S. GAL. (MC1012) | | 240L / 64 U.S. GAL. (AMC1012) | | 360L / 95 U.S. GAL. (MC594) | | 360L / 95 U.S. GAL. (MC392) | | 360L / 95 U.S. GAL. (AMC720) | |
|----------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO |
| Longueur | 53,5 | 21 1/16 | 69,9 | 27 1/2 | 69,9 | 27 1/2 | 87,3 | 34 3/8 | 85,7 | 33 3/4 | 87,3 | 34 3/8 |
| Largeur | 48,6 | 19 1/8 | 62,2 | 24 1/2 | 62,2 | 24 1/2 | 63,8 | 25 1/8 | 66,7 | 26 1/4 | 63,8 | 25 1/8 |
| Hauteur | 95,5 | 37 5/8 | 109,9 | 43 1/4 | 109,9 | 43 1/4 | 113 | 44 1/2 | 117,5 | 46 1/4 | 113 | 44 1/2 |
| Diamètre des roues | 20 - 25 | 8 - 10 | 20 - 25 - 30 | 8 - 10 - 12 | 20 - 25 - 30 | 8 - 10 - 12 | 25 - 30 | 10 - 12 | 25 - 30 | 10 - 12 | 25 - 30 | 10 - 12 |
| Essieu standard | 1,58 | 5/8 | 1,9 | 3/4 | 1,9 | 3/4 | 1,9 | 3/4 | 1,9 | 3/4 | 1,9 | 3/4 |
| | KG | LBS. | KG | LBS. | KG | LBS. | KG | LBS. | KG | LBS. | KG | LBS. |
| Capacité de charge | 59 | 130 | 109 | 240 | 109 | 240 | 152 | 335 | 152 | 335 | 152 | 335 |
| Poids avec roues (approx.) | 9 à 11 | 20 à 23 | 15 à 17 | 32 à 36 | | | 18 à 20 | 39 à 45 | 18 à 20 | 39 à 45 | | |

| | UNITÉS | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--|------|--|------|--|-----|--|-----|--|-----|
| Empilage | 12 | | 11 | | 11 | | 9 | | 7 | | 10 |
| C/R quantité (53') | 1800 | | 1012 | | 1012 | | 594 | | 392 | | 720 |
| Code de recyclage | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |

OPTIONS DISPONIBLES



Couvercle organique



Couvercle Urbain
En option 360L / 95 U.S gal.



Collecte sélective en option
240L / 64 U.S gal. et
360L / 95 U.S gal.



Poignée et charnière
de couvercle
de conception éprouvée



Barrure à gravité



Barrure Mantisway en option
pour 120L / 32 U.S gal.



Barre de préhension
étanche renforcée pour AMC
Designe qui s'emboîte avec
labarre de préhension
pour AMC



Roue de plastique
silencieuse avec bande
de caoutchouc-synthétique
(TPE) en formats de 10" et 12".



Prise Américaine



Prise Européenne

Mastercart[™] SERIES

120L - 32 GAL. / 240L - 64 GAL. / 360L - 95 GAL.

OPTIONNEL

- RFID inséré dans la poignée
- Barrure Mantisway
- Barrure Gravité (120L / 32 U.S. gal.)
- Résine post-consomateur (PCR)
- Couvercle ventilé
- Collants réflecteurs
- IML sur le couvercle
- Estampage à chaud à plusieurs couleurs
- Grille de métal pour l'option organique

GARANTIE

- Garantie limité de 10 ans.
- Résiste aux intempéries et aux chocs; durée de vie estimée de 20 ans.
- Le bac le plus durable en Amérique du Nord.
- Répond aux normes de l'ANSI (American National Standard Institute) pour la sécurité et la comptabilité des systèmes de levage (ANSI Z245.30 et Z245.60)
- Le bac est 100% recyclable, Code #2

CERTIFICATIONS

En choisissant IPL, vous faites équipe avec un chef de file reconnu de l'industrie. IPL est le premier fabricant de produits de plastique moulés par injection ayant obtenu la certification ISO 9001 en Amérique du Nord. L'ajout de la certification ISO/TS16949 démontre résolument notre engagement à l'égard de la qualité. Le respect de ces normes d'excellence témoigne de nos capacités et de notre savoir-faire.

CONTACTEZ-NOUS

ipl-plastics.com

1 800 463.0270

