



# Büümerang



**Conçue  
pour une  
vie active**

Bac de collecte semi-automatisée de type B prise Américaine, type C prise Européenne et type G entièrement automatisée.



#### IDÉAL POUR

- Collecte de déchets, recyclage et matière organique
- Collecte de chargement avant ou arrière
- Zones sensibles au bruit
- Environnement humide
- Zones sensibles à l'environnement



La solution optimale pour la collecte des matières organiques. Spécialement conçu pour soutenir votre plan vert de gestion des matières résiduelles.

#### CONCEPTION OPTIMISÉE

- Le procédé de moulage par injection de polyéthylène de haute densité (PEHD) d'IPL permet une conception ainsi que des épaisseurs précises et constantes;
- Stabilisé anti-UV pour contrer les effets du soleil à long terme;
- 100% recyclable;
- Monopiece construit sans boulons ni trous pouvant causer des fuites;
- Stabilité maximale pour résister au vent;
- Conception optimisée avec option de barrure intégrée Mantisway.

#### COULEURS STANDARD :

Vert 363	Bleu 285	Gris 447
Brun 462	Noir 099	

D'autres couleurs disponibles sur demande.  
Les couleurs affichées peuvent varier légèrement du produit réel.

# Büümerang

80L - 21 GAL.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conception élaborée du couvercle qui empêche les insectes nuisibles d'entrer dans le bac
- Instructions d'utilisation multilingue
- Estampage à chaud ou IML, numéros de série séquentiels et code barres
- IML (In-Mold Labeling) disponible sur le couvercle
- L'étiquette RFID et le code barres disponibles en option permettent l'identification rapide du bac
- Facile à manipuler
- Couvercle attaché aux poignées avec tige de plastique
- Bande moulée antiusure
- Adaptaion spécifique selon le type de prise européenne ou américaine
- Roues qui se fixent sans outils
- Essieux solides en acier plaqués zinc empêchant la corrosion
- Choix de roues de plastique et caoutchouc (20,3 cm / 8 po)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VOLUME	80 L / 21 GAL U.S.	
	CM	PO
Longueur	54,9	21 5/8
Largeur	40,9	16 1/8
Hauteur	86,8	34 3/16
Diamètre des roues	20	8
Essieu standard	1,6	5/8
	KG	LBS.
Capacité de charge	36,3	80
Poids avec roues (approx.)	8	17

UNITÉS	
Empilage	10
C/R quantité (53')	1800
Code de recyclage	2

## OPTIONS DISPONIBLES



Couvercle organique



Barrure à gravité



Couvercle attaché aux poignées avec tige de plastique



Roues de plastique IPL en option 12,7 cm - 5 po



Barre de préhension rotative en métal



Barrure Mantisway en option



# Büümerang

80L - 21 GAL.

## OPTIONNEL

- RFID inséré dans la poignée
- Barrure Mantisway
- Barrure Gravité
- Résine post-consommateur (PCR)
- Couvercle ventilé
- Collants réflecteurs
- IML sur le couvercle
- Estampage a chaud à plusieurs couleurs

## GARANTIE

- La procédé de moulage par injection de polyéthylène haute densité (PEHD) d'IPL permet une conception ainsi que des épaisseurs précises et constantes;
- Résiste aux intempéries et aux chocs; durée de vie estimée de 20 ans;
- Stabilité anti-UV pour contrer les effets du soleil à long terme;
- Le bac le plus durable en Amérique du Nord;
- Répond aux normes de l'ANSI (American National Standard Institute) pour la sécurité et la comptabilité des systèmes de levage (ANSI Z245.30 et Z245.60);
- Le bac est 100% recyclable, Code #2.

## CERTIFICATIONS

En choisissant IPL, vous faites équipe avec un chef de file reconnu de l'industrie. IPL est le premier fabricant de produits de plastique moulés par injection ayant obtenu la certification ISO 9001 en Amérique du Nord. L'ajout de la certification ISO/TS16949 démontre résolument notre engagement à l'égard de la qualité. Le respect de ces normes d'excellence témoigne de nos capacités et de notre savoir-faire.

## CONTACTEZ-NOUS

[ipl-plastics.com](http://ipl-plastics.com)

**1 800 463.0270**

