



Ctzencart^{MC}

SERIES



**Conçue
pour une
vie active**

Bac de collecte semi-automatisée de type B prise Américaine, type C prise Européenne et type G entièrement automatisée.



IDÉAL POUR

- Collecte de déchets, recyclage et matière organique
- Les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels



La série Ctzencart célèbre l'élégance par ses fonctionnalités et par le pouvoir du design.

CONCEPTION OPTIMISÉE

- Le procédé de moulage par injection de polyéthylène de haute densité (PEHD) d'IPL permet une conception ainsi que des épaisseurs précises et constantes;
- Stabilisé anti-UV pour contrer les effets du soleil à long terme;
- 100 % recyclable;
- Monopiece construit sans boulons ni trous pouvant causer des fuites;
- Stabilité maximale pour résister au vent.

COULEURS STANDARD :

Vert 363	Bleu 285	Gris 447
Brun 462	Noir 099	

D'autres couleurs disponibles sur demande.
Les couleurs affichées peuvent varier légèrement du produit réel.

Ctzenscart

SERIES

100L - 26 GAL. / 240L - 64 GAL.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Instructions d'utilisation multilingue
- Large zone d'impression
- Estampage à chaud ou IML, numéros de série séquentiels et code barres
- IML (In-Mold Labeling) disponible sur le couvercle
- Surface texturée
- Ouverture du couvercle à 270 degrés
- Conception élaborée du couvercle qui empêche les insectes nuisibles d'entrer dans le bac
- Couvercle ventilé en option pour la collecte organique
- L'étiquette RFID et le code barres disponibles en option permettent l'identification rapide du bac
- Barre de préhension en métal, rotative et scellée. Option utilisée avec la prise américaine
- Design concave rigide et robuste
- Option avec bavette intégrée compatible à collection semi-automatisé de type B
- Épaulement d'arrêt préventif pour la collecte automatisé
- Essieu solide en acier plaqué zinc empêchant la corrosion
- Poignées ergonomiques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VOLUME	100L / 26 U.S. GAL.		240 L / 64 U.S. GAL.	
	CM	PO	CM	PO
Longeur	62,3	24 1/2	71,6	28 1/5
Largeur	49,5	19 1/2	61,6	24 1/4
Hauteur	98,1	38 5/8	108,6	42 3/4
Diamètre des roues	20	8	20 - 25 - 30	8 - 10 - 12
Essieu standard	1,6	5/8	1,9	3/4
	KG	LBS.	KG	LBS.
Capacité de charge	75	165	109	240

	UNITÉS	UNITÉS
Empilage	11	11
C/R quantité (53')	1500	1012

OPTIONS DISPONIBLES



Poignées larges



Barrure Mantisway



Roue silencieuses de caoutchouc-TPE et plastique en formats de 10" et 12"
Se fixent sans outils



Nouvelle poignée encastrée
Empilable avec la barre de préhension



Prise Européenne



Prise Américaine



Poignée et charnière de couvercle de conception éprouvée



Ctzencart[™]

SERIES

100L - 26 GAL. / 240L - 64 GAL.

OPTIONNEL

- RFID inséré dans la poignée
- Barrure Mantisway
- Barrure Gravité (100L / 26 U.S gal.)
- Résine post-consomateur (PCR)
- Collants réflecteurs
- IML sur le couvercle
- Estampage a chaud à plusieurs couleurs

GARANTIE

- Garantie limité de 10 ans.
- Résiste aux intempéries et aux chocs; durée de vie estimée de 20 ans.
- Le bac le plus durable en Amérique du Nord.
- Répond aux normes de l'ANSI (American National Standard Institute) pour la sécurité et la comptabilité des systèmes de levage (ANSI Z245.30 et Z245.60)
- Le bac est 100% recyclable, Code #2

CERTIFICATIONS

En choisissant IPL, vous faites équipe avec un chef de file reconnu de l'industrie. IPL est le premier fabricant de produits de plastique moulés par injection ayant obtenu la certification ISO 9001 en Amérique du Nord. L'ajout de la certification ISO/TS16949 démontre résolument notre engagement à l'égard de la qualité. Le respect de ces normes d'excellence témoigne de nos capacités et de notre savoir-faire.

CONTACTEZ-NOUS

ipl-plastics.com

1 800 463.0270

